

Planet

20x60
45x45

 **Antica
Ceramica
Rubiera**
Materia Vera

Antica Ceramica Rubiera S.r.l.
Via Salvaterra, 18/A - 42048 Rubiera RE - Italy
Tel. +39 0522 628841 - Fax +39 0522 628976
info@anticaceramica.it

www.anticaceramica.it

EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004
EN ISO 50001:2011

 **ecodado+**™ Group

 **Antica
Ceramica
Rubiera**
Materia Vera



PLANET AVORIO 20X60, MOSAICO PLANET BEIGE 20X60, LISTELLO PLANET BEIGE 4.8X60



PAVIMENTO PLANET BEIGE 45X45

Fondi / Base tiles / Fonds / Grundfliesen



303284/37 89 ■
 Planet Ghiaccio
 20x60 13



303281/37 89 ■
 Planet Avorio
 20x60 13



303283/37 89 ■
 Planet Grigio
 20x60 13



303282/37 89 ■
 Planet Beige
 20x60 13

Decori / Decorations / Décorations / Dekors



303286/42 88 ■
 Mosaico Planet Grigio
 20x60 13



303285/42 88 ■
 Mosaico Planet Beige
 20x60 13



301703/09 15 ■
 Listello Planet Grigio
 4,8x60 12



201702/09 15 ■
 Listello Planet Beige
 4,8x60 12

Pavimenti consigliati / Recommended flooring

Gres porcellanato smaltato / Glazed porcelain stoneware / Grès cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug




003708/33 66 ■
 Planet Grey PEI IV - R9
 45x45 7



003709/33 66 ■
 Planet Beige PEI IV - R9
 45x45 7

Pezzi speciali
 Special Trims



Battiscopa 8,5x45 20 ■
 003800/09 Planet Grey 15 ■
 003799/09 Planet Beige 15 ■









pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/euopal box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/euopal sqm/euopal m/euopal qm/euopal	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 20x60	9 mm	13	1,56	23,50	48	74,88	1155
Mosaico 20x60	9 mm	13	1,56	24,50	48	74,88	1200
Fondo 45x45	9 mm	7	1,4175	25,50	52	73,71	1345



PLANET GHIACCIO 20X60, MOSAICO PLANET GRIGIO 20X60 / PAVIMENTO PLANET GREY 45X45













Caratteristiche Tecniche - Technical characteristics - Caractéristiques techniques - Technische Merkmale UNI EN 14411 BIII Allegato L (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische eigenschaft	Norma Norms Norme Norme	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	PLANET
	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite ± 0,5%	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
		Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke ± 10%	
		Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit ± 0,50%	
		Planarità / Length and width Longuer et largeur / Ebenflächigkeit - 0,30% + 0,50%	
	UNI EN ISO 10545-3	> 10	15%
	UNI EN ISO 10545-4	≤ 7,5 mm > 7,5 mm	15 N/mm ² 12 N/mm ²
	UNI EN ISO 10545-8		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested Demandée Gefragt	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	UNI EN ISO 10545-9		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	UNI EN ISO 10545-13		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	UNI EN ISO 10545-14	Classe 3 Class 3 Classe 3 Klasse 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend



PAVIMENTO PLANET GREY 45X45

Caratteristiche Tecniche - Technical characteristics - Caractéristiques techniques - Technische Merkmale UNI EN 14411 BIa Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	PLANET
	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher
	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite ± 0,6% max	Tolleranze minime Low alteration Minime alteration Geringe Veränderung
		Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke ± 5% max	
		Rettilinearità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit ± 0,5% max	
		Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit ± 0,6% max	
		Planarità / Length and width Longuer et largeur / Ebenflächigkeit ± 0,5% max	
	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili / Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects / 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles / Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	UNI EN ISO 10545-13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico They must not show relevant signs of chemical attacks / Ils ne doivent présenter aucun signe remarquable d'attaque chimique / Sie dürfen keine nennenswerten Anzeichen chemischer Ätzung aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato	4
	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	DIN 51094	Stabile	Nessuna Variazione
	UNI EN 101	≥ 6	6-8
	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant
	METODO B.C.R.A. DIN 51130 DIN 51097	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40) In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi scalzi Basing on the wet-loaded barefoot areas	> 0,4 R9