

Emotion

31x31
naturale
60x60
rettificato



 Antica
Ceramica
Rubiera
Materia Vera



EMOTION GRIS 31X31

60x60 24"x24" **rettificato** rectified **31x31** 12"x12" **naturale** natural



EMT011/52 98 ■
Emotion Blanc Rettificato PEI IV
60x60 5



EMT012/52 98 ■
Emotion Gris Rettificato PEI IV
60x60 5



EMT014/52 98 ■
Emotion Anthracite Rettificato PEI III
60x60 5



EMT013/52 98 ■
Emotion Taupe Rettificato PEI IV
60x60 5


15 grafiche differenti
different design



EMT022/66 33 ■
Emotion Gris IN PEI IV
31x31 14

EMT032/66 33 ■
Emotion Gris OUT PEI IV
31x31 **R11** 14


26 grafiche differenti
different design



EMT023/66 33 ■
Emotion Taupe IN PEI IV
31x31 14

EMT033/66 33 ■
Emotion Taupe OUT PEI IV
31x31 **R11** 14

Pezzi speciali / Special Trims




Battiscopa 7,2x60 20 ■

EMT101/9 Emotion Blanc 26 ■
EMT102/9 Emotion Gris 26 ■
EMT104/9 Emotion Anthracite 26 ■
EMT103/9 Emotion Taupe 26 ■

Disponibili in tutti i colori / Available in all colours

Pezzi speciali / Special trims / Pièces spéciales / Spezielle Teile



Profilo universale * 6 ■
Profilo universale 60 cm/115 44 ■ ml

* Disponibili solo su ordinazione
Available on demande
Ordine minimo 18 pz per colore
Minimum order 18 pcs per color

Un corredo semplice e pratico per:

- Gradini/angolari
- Raccordi sanitari pavimento/battiscopa
- Eliminare angoli interni e chiudere angoli esterni

A simple and useful tool for:

- Steps and corner steps
- Sanitary connection between floor and skirting
- Removal of internal corners and closure of external corners

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen							
dimensioni sizes	spessore thickness	pz/collo pcs/box	mq/collo sqm/box	kg/collo kg/box	colli/pallet box/europal	mq/pallet sqm/pallet	kg/europal kg/europal
dimensions abmessungen	épaisseur stärke	pc/boite stk/ktn	m/boite qm/ktn	kg/boite kg/ktn	boites/europal ktn/europal	m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	33,00	24	43,20	830
Fondo 31x31	8,5 mm	14	1,35	22,22	72	97,20	1620



EMOTION GRIS 60X60

EMOTION TAUPE 31X31



EMOTION ANTHRACITE 60X60

Caratteristiche Tecniche - Technical characteristics - Caractéristiques techniques - Technische Merkmale UNI EN 14411 B1a Allegato G (ISO 13006)

	Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische eigenschaft	Norma Norms Norme Norme	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	EMOTION	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher	
	Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und breite	± 0,6% max	Tolleranze minime Low alteration Minime alteration Geringe Veränderung
			Spessore / Thickness Épaisseur / Stärke	± 5% max	
			Rettilinearità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max	
			Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max	
			Planarità / Length and width Longueur et largeur / Ebenflächigkeit	± 0,5% max	
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili / Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects / 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles / Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico / They must not show relevant signs of chemical attacks / Ils ne doivent présenter aucun signe remarquable d'attaque chimique / Sie dürfen keine nennenswerten Anzeichen chemischer Ätzung aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato	3-4	
	Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Stabile	Nessuna Variazione No change of colours	
	Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	≥ 6	6-8	
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A. DIN 51130 DIN 51097	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40) In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi scalzi Basing on the wet-loaded barefoot areas	> 0,4 R9 - R11	

Si ringrazia per la gentile concessione delle locations: md house p. 5



**Antica
Ceramica
Rubiera**
Materia Vera

Antica Ceramica Rubiera S.r.l.
Via Salvaterra, 18/A - 42048 Rubiera RE - Italy
Tel. +39 0522 628841 - Fax +39 0522 628976
info@anticaceramica.it

www.anticaceramica.it

EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004
EN ISO 50001:2011

ecodado+TM Group