












CARATTERISTICHE TECNICHE

Gres porcellanato Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug
 technical characteristics - caractéristiques techniques - technische merkmale
 UNI EN 14411 B1a Allegato G (ISO 13006)

| Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische eigenschaft | Norma Norms Norme Norme | Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe | NAMUR |
|---|----------------------------------|---|--|
|  Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme | UNI EN ISO 10545-3 | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% |
|  Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit | UNI EN ISO 10545-4 | ≥ 35 N/mm ² | Conforme Corresponding Conforme Entsprechend |
|  Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance aux gels Frostbeständigkeit | UNI EN ISO 10545-12 | Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung | Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher |
|  Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit | UNI EN ISO 10545-2 | Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und breite | ± 0,6% max |
| | | Spessore / Thickness Épaisseur / Stärke | ± 5% max |
| | | Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit | ± 0,5% max |
| | | Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit | ± 0,6% max |
|  Planarità / Length and width Longueur et largeur / Ebenflächigkeit | | ± 0,5% max | |
|  Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI) | UNI EN ISO 10545-7 | Come dichiarato | 5 |
|  Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen fleckenbildung | UNI EN ISO 10545-14 | Min. 3 | Conforme Corresponding Conforme Entsprechend |
|  Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit | DIN 51094 | Stabile | Nessuna Variazione |
|  Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs | UNI EN 101 | ≥ 6 | 6-8 |
|  Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit | ISO 10545-9 | Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar | Resiste Resistant |
|  Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmende Eigenschaft | METODO B.C.R.A. | D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40) | > 0,4 |
| | DIN 51130 | In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area In fonction delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi scalzi Basing on the wet-loaded barefoot areas | R10 |

namur


Antica Ceramica Rubiera
 Materia Vera

Antica Ceramica Rubiera S.r.l.
 Via Salvaterra, 18/A - 42048 Rubiera RE - Italy
 Tel. +39 0522 628841 - Fax +39 0522 628976

www.anticaceramica.it info@anticaceramica.it

 **Antica Ceramica Rubiera**
 Materia Vera

naturale ispirazione ceramica

Namur

Gres porcellanato smaltato ingelivo
Glazed porcelain frost-proof tiles

30x60 12"x24" 60x60 24"x24" 81x81 32"x32" Rettificato Rectified



003236/61 81 ■
Namur Beige Rettificato
30x60 7 📦

40 grafiche differenti
different design
30x60 12"x24"



003169/61 81 ■
Namur Pearl Rettificato
30x60 7 📦



003238/52 98 ■
Namur Beige Rettificato
60x60 5 📦

20 grafiche differenti
different design
60x60 24"x24"



003163/52 98 ■
Namur Pearl Rettificato
60x60 5 📦



003220/86 100 ■
Namur Beige Rettificato
81x81 3 📦★


12 grafiche differenti
different design
81x81 32"x32"




003160/86 100 ■
Namur Pearl Rettificato
81x81 3 📦★

pezzi speciali trims


Disponibili in tutti i colori / Available on all the colours



Battiscopa/09 15 ■
7,2x62 20 📦



* Gradino Frontale/180 105 ■
32x62 1 📦



* Gradino Angolare DX/SX/235 96 ■
32x62 1 📦

* Disponibili solo su ordinazione / Available on demande

PEI V R10 v2


EFFETTO MATERICO DIGITALE
DIGITAL MATERIAL EFFECT. HD

30x60 12"x24" 60x60 24"x24" 81x81 32"x32" Rettificato Rectified



003171/61 81 ■
Namur Fog Rettificato
30x60 7 📦

40 grafiche differenti
different design
30x60 12"x24"



003235/61 81 ■
Namur Anthracite Rettificato
30x60 7 📦



003165/52 98 ■
Namur Fog Rettificato
60x60 5 📦

20 grafiche differenti
different design
60x60 24"x24"



003237/52 98 ■
Namur Anthracite Rettificato
60x60 5 📦



003162/86 100 ■
Namur Fog Rettificato
81x81 3 📦★

12 grafiche differenti
different design
81x81 32"x32"



003221/86 100 ■
Namur Anthracite Rettificato
81x81 3 📦★

★ Il formato 81x81 è acquistabile esclusivamente a pallets interi.
Please note that size 81x81 is sold exclusively by full pallets.

| pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|--|
| dimensioni sizes dimensions abmessungen | spessore thickness épaisseur stärke | pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn | mq/collo sqm/box m ² /boite qm/ktn | kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn | colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal | mq/europal sqm/europal m ² /europal qm/europal | kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal |
| Fondo 30x60 RTT | 9,5 mm | 7 | 1,26 | 23,00 | 40 | 50,40 | 950 |
| Fondo 60x60 RTT | 9,5 mm | 5 | 1,80 | 33,90 | 24 | 43,20 | 830 |
| Fondo 81x81 RTT | 9,5 mm | 3 | 1,97 | 42,00 | 28 | 55,16 | 1200 |



Namur Fog



Namur Pearl

Namur Anthracite