

PLANET

20x60 8"x24" - 45x45 18"x18"

Antica Ceramica Rubiera S.r.l.
Via Salvaterra, 18/A - 42048 Rubiera (RE) - ITALY
Tel. +39 0522 628841 - Fax +39 0522 628976
www.anticaceramica.it - info@anticaceramica.it

Seguici su:   

ecodado+™ Group

design, tecnologia e ambiente in un unico progetto
design, technology and environment in a single project

OHSAS 18001 - GREENGUARD GOLD
UNI EN ISO 14021:2016 - EN ISO 50001:2011
EN ISO 9001:2008 - EN ISO 14001:2004



Ottobre 2020

 **Antica
Ceramica
Rubiera**

Il design light industrial in bicottura atomizzata permette molteplici applicazioni, rivestendo qualsiasi superficie in perfetta armonia coordinando gli ambienti ed esaltando la continuità estetica degli spazi.

The light industrial design available with atomized double-fired wall tiles, allows for innumerable applications. Planet delivers harmonious solutions exalting the aesthetic continuity of the spaces.



PLANET

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA
WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN



COLORI . COLORS . COULEURS . FARBEN



FORMATI . SIZES . FORMATS . FORMATE

20x60 8"x24"


FORMATI . SIZES . FORMATS . FORMATE



201703
Listello Grigio
4,8x60 2"x24" 12



303284
Planet Ghiaccio
20x60 8"x24"



303286
Mosaico Grigio
20x60 8"x24"




303283
Planet Grigio
20x60 8"x24"



201702
Listello Beige
4,8x60 2"x24" 12



303281
Planet Avorio
20x60 8"x24"



303285
Mosaico Beige
20x60 8"x24"




303282
Planet Beige
20x60 8"x24"

PAVIMENTI CONSIGLIATI . RECOMMENDED FLOORING .
CARREAUX DE SOL COORDONNÉS . PASSENDE BODENFLIESEN


Gres Porcellanato . Porcelain Stoneware . Grès Cérame . Feinsteinzeug



CULT COLLECTION
Antracite



EMOTION COLLECTION
Gris



EVOQ COLLECTION
Bianco



SIERRA COLLECTION
Rovere










PESI E MISURE . WEIGHT AND SIZES . POIDS ET MESURES . GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 20x60	9 mm	13	1,56	23,50	48	74,88	1155
Mosaico 20x60	9 mm	13	1,56	24,50	48	74,88	1200

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

Bicottura atomizzata • Atomized double-fired wall tile
 Revêtement atomisé en biccuisson Atomisiertes • Zweibrandverfahren

UNI EN 14411 BIII Allegato L (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	Rivestimenti Wall Tiles Revêtement mural Beschichtungen	
 Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit Planarità / Length and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
		%	(mm)	
		± 0,6%	± 2,0 mm	
		± 10%	± 0,5 mm	
		± 0,5%	± 1,5 mm	
± 0,5%	± 2,0 mm			
± 0,5%	± 2,0 mm			
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	> 10 %	15%	
 Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft Resistenza alla flessione Modulus of rupture Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	Spessore / Thickness ≥ 7,5 Non meno di / Not less than 600 N	> 600 N	
		Spessore / Thickness < 7,5 Non meno di / Not less than 200 N	> 200 N	
		Spessore / Thickness ≥ 7,5 Minimo / Minimum 12 N/mm²	> 12 N/mm²	
		Spessore / Thickness < 7,5 Minimo / Minimum 15 N/mm²	> 15 N/mm²	
 Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressillage Haarißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested Demandée Gefragt	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available	Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig	
 Resistenza agli acidi Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification	LA	
		Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available	HA	
		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B	A	
 Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Classe 3 Class 3 Classe 3 Klasse 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	