

**Antica  
Ceramica  
Rubiera**

Since 1961

**OLIMPO**

---

**Grès porcellanato che unisce l'estetica della terracotta a quella del cemento, con le morbide sfumature dei pavimenti disegnati dal tempo. La gamma dei quattro colori, in precisa grafica digitale, si muove dal cemento chiaro fino al nero e si adatta a stili d'arredo classici e contemporanei.**

*Porcelain stoneware combining cotto and cement looks. With the mellow shading effects that are normally the result of the passing of time. The range of four colors and precise digital graphics, varying from pale cement to black, fits both classical and contemporary styles.*



# OLIMPO

60x60 24"x24" - 31x62 12"x24"

**GRES PORCELLANATO**  
 PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAMÉ  
 FEINSTEINZEUG



**COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN**



Poseidone Bianco



Demetra Beige



Zeus Grigio



Ade Nero

# OLIMPOPOSEIDONE BIANCO



**004164/38** 122 ■  
Olimpo Poseidone Bianco Rettificato  
60x60 24"x24"



**003411/38** 122 ■  
Olimpo Poseidone Bianco  
31x62 12"x24"

# OLIMPOZEUS GRIGIO



**004165/38** 122 ■  
Olimpo Zeus Grigio Rettificato  
60x60 24"x24"



**003412/38** 122 ■  
Olimpo Zeus Grigio  
31x62 12"x24"

# OLIMPODEMETRA BEIGE



**004166/38** 122 ■  
Olimpo Demetra Beige Rettificato  
60x60 24"x24"



**003414/38** 122 ■  
Olimpo Demetra Beige  
31x62 12"x24"

# OLIMPOADE NERO



**004167/38** 122 ■  
Olimpo Ade Nero Rettificato  
60x60 24"x24"



**003413/38** 122 ■  
Olimpo Ade Nero  
31x62 12"x24"









OLIMPO DEMETRA BEIGE 60x60 24"x24"









OLIMPO ZEUS GRIGIO 60x60 24"x24"


## TRIMS








Battiscopa 7,2x60 20   
**004235/09** Poseidone Bianco 15   
**004237/09** Demetra Beige 15   
**004236/09** Zeus Grigio 15   
**004238/09** Ade Nero 15 



\* **Gradino Frontale 30x60** 1   
**004245/132** Poseidone Bianco 26   
**004246/132** Demetra Beige 26   
**004247/132** Zeus Grigio 26   
**004248/132** Ade Nero 26 



\* **Gradino Angolare DX/SX 30x60** 1   
**004263/204** Poseidone Bianco 38   
**004264/204** Demetra Beige 38   
**004265/204** Zeus Grigio 38   
**004266/204** Ade Nero 38 













\* **Disponibili solo su ordinazione** • Available on demande

### PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	24,00	60	81,00	1460
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	4	1,44	26,70	32	46,08	880

## CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME • FEINSTEINZEUG  
UNI EN 14411 BIA ALLEGATO G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	OLIMPO
 <b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
 <b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
 <b>Resistenza al gelo</b> Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	<b>Nessuna alterazione</b> No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	<b>Non gelivo</b> Frost-proof Non gélifs Frostsicher
 <b>Caratteristiche di regolarità</b> Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	<b>Lunghezza e larghezza</b> / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6% max
		<b>Spessore</b> / Thickness Epaisseur / Stärke	± 5% max
		<b>Rettilineità spigoli</b> / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max
		<b>Ortogonalità</b> / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max
		<b>Planarità</b> / Length and width Planeité de surface / Ebenflächigkeit	± 0,5% max
 <b>Qualità della superficie</b> Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	<b>Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili</b> Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
 <b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	<b>Minimo GB</b> Minimum GB Minimum GB Minimum GB	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
 <b>Resistenza all'abrasione (metodo PEI)</b> Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	<b>Come dichiarato</b> As stated Comme déclaré Wie angegeben	<b>Da 3 a 5 in base al colore</b> From 3 to 5, according to color De 3 à 5, selon couleur Von 3 zu 5, je nachdem farbefarbe
 <b>Resistenza alle macchie</b> Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
 <b>Stabilità dei colori</b> Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	<b>Stabile</b>	<b>Nessuna Variazione</b>
 <b>Durezza Superficie Mohs</b> Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	<b>Come dichiarato</b> As stated Comme déclaré Wie angegeben	<b>Naturale</b>  6-8
 <b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant
 <b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,4
	DIN 51130	<b>In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro</b> Basing on the environment or on the working area	R10





**Antica Ceramica Rubiera S.r.l.**

Via Salvaterra, 18/A - 42048 Rubiera (RE) - ITALY

Tel. +39 0522 628841 - Fax +39 0522 628976

[www.anticaceramica.it](http://www.anticaceramica.it) - [info@anticaceramica.it](mailto:info@anticaceramica.it)

Seguici su:  

**MADE IN ITALY**



OHSAS 18001  
GREENGUARD - UPEC  
UNI EN ISO 14021:2016  
EN ISO 50001:2011  
EN ISO 9001:2008  
EN ISO 14001:2004

