

# CONTEMPORARY

81x81 32"x32" - 60x60 24"x24" - 30x60 12"x24"



**Tutta la bellezza della rivisitazione dell'antico limestone Abruzzese. Coglie in pieno le peculiarità dello sviluppo grafico pur mitigandone gli eccessi calcarei e migliorandone la stabilità. La variazione tonale la rende dinamica ed adatta a tutti gli spazi.**

*The limestone from Abruzzi used in ancient times is brought back in all its beauty. The uniqueness of its graphics is fully captured, though mitigated in its calcareous excesses to offer a more balanced look. Its shade variations make for a dynamic and multipurpose effect.*

# CONTEMPORARY

81x81 32"x32" - 60x60 24"x24" - 30x60 12"x24"

**GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO**  
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ  
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



**COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN**



Brown



Light Grey



Grey



Graphite

# CONTEMPORARY BROWN



**004122/68** 93 ■  
 Contemporary Brown  
 Rettificato  
**81x81 32"x32"**



**004126/40** 61 ■  
 Contemporary Brown  
 Rettificato  
**60x60 24"x24"**



**004130/42** 88 ■  
 Contemporary Brown  
 Rettificato  
**30x60 12"x24"**



**004138/62** 110 ■  
 Decoro Infinity Rettificato  
 (6 pz misti - 6 pcs mix)  
**60x60 24"x24"**



**004137/62** 110 ■  
 Decoro Eternity Rettificato  
 (6 pz misti - 6 pcs mix)  
**60x60 24"x24"**

**SPESSORE THICKNESS 20 mm 3/4" 30 mm 1 1/4" • R11**



**004134/86** 100 ■  
 Ultra Contemporary Brown  
 Rettificato SP 20 mm  
**60x60 24"x24"** p. 253  
**004136/145** 70 ■  
 Ultra Contemporary Brown  
 Rettificato SP 30 mm  
**60x60 24"x24"** p. 253



CONTEMPORARY BROWN 60x60 24"x24"


## MOSAICS AND TRIMS




**004144/180** 105 ■  
 Mosaico 5x5 Brown  
**30x30 12"x12"** 12 ■




**303610/29** 25 ■  
 Mosaico Esagonetta Mix  
**29x29 11"x11"** 10 ■



Battiscopa 7,2x60  
**004147/09** Brown 15 ■  
 20 ■



★ Gradino Frontale  
 30x60 26 ■  
**004271/132** Brown 1 ■



★ Gradino Angolare DX/SX  
 30x60 38 ■  
**004275/204** Brown 1 ■

★ Disponibili solo su ordinazione • Available on demande

# CONTEMPORARY LIGHT GREY



**004123/68** 93 ■  
 Contemporary Light Grey  
 Rettificato  
**81x81 32"x32"**



**004127/40** 61 ■  
 Contemporary Light Grey  
 Rettificato  
**60x60 24"x24"**



**004131/42** 88 ■  
 Contemporary Light Grey  
 Rettificato  
**30x60 12"x24"**



**004138/62** 110 ■  
 Decoro Infinity Rettificato  
 (6 pz misti - 6 pcs mix)  
**60x60 24"x24"**



**004137/62** 110 ■  
 Decoro Eternity Rettificato  
 (6 pz misti - 6 pcs mix)  
**60x60 24"x24"**

**SPESSORE THICKNESS 20 mm 3/4" 30 mm 1 1/4" • R11**



**004133/86** 100 ■  
 Ultra Contemporary Light Grey  
 Rettificato SP 20 mm  
**60x60 24"x24"** p. 253  
**004135/145** 70 ■  
 Ultra Contemporary Light Grey  
 Rettificato SP 30 mm  
**60x60 24"x24"** p. 253



CONTEMPORARY LIGHT GREY 81x81 32"x32" DECORO INFINITY 60x60 24"x24"


## MOSAICS AND TRIMS




**004146/180** 105 ■  
 Mosaico 5x5 Light Grey  
**30x30 12"x12"** 12 ■




**303613/29** 25 ■  
 Mosaico Triangolo Light Grey  
**30x34 12"x13"** 11 ■



Battiscopa 7,2x60  
**004150/09** Light Grey 20 ■



★ Gradino Frontale  
 30x60  
**004272/132** Light Grey 1 ■




★ Gradino Angolare DX/SX  
 30x60  
**004276/204** Light Grey 1 ■

★ Disponibili solo su ordinazione • Available on demande

# CONTEMPORARY GREY



**004124/68** 93 ■  
 Contemporary Grey  
 Rettificato  
**81x81 32"x32"**



**004128/40** 61 ■  
 Contemporary Grey  
 Rettificato  
**60x60 24"x24"**



**004132/42** 88 ■  
 Contemporary Grey  
 Rettificato  
**30x60 12"x24"**



**004138/62** 110 ■  
 Decoro Infinity Rettificato  
 (6 pz misti - 6 pcs mix)  
**60x60 24"x24"**



**004137/62** 110 ■  
 Decoro Eternity Rettificato  
 (6 pz misti - 6 pcs mix)  
**60x60 24"x24"**



CONTEMPORARY GREY 81x81 32"x32" LIGHT GREY 81x81 32"x32" DECORO ETERNITY 60x60 24"x24"


## MOSAICS AND TRIMS




**004145/180** 105 ■  
 Mosaico 5x5 Grey  
**30x30 12"x12"**




**303612/29** 25 ■  
 Mosaico Triangolo Grey  
**30x34 12"x13"**



Battiscopa 7,2x60  
**004149/09** Grey 15 ■  
 20 ■



★ Gradino Frontale  
 30x60 26 ■  
**004273/132** Grey 1 ■



★ Gradino Angolare DX/SX  
 30x60 38 ■  
**004277/204** Grey 1 ■


★ Disponibili solo su ordinazione • Available on demande

# CONTEMPORARY GRAPHITE



24

**004121/68** 93 ■  
Contemporary Graphite  
Rettificato  
81x81 32"x32"



24

**004125/40** 61 ■  
Contemporary Graphite  
Rettificato  
60x60 24"x24"



48

**004129/42** 88 ■  
Contemporary Graphite  
Rettificato  
30x60 12"x24"



**004138/62** 110 ■  
Decoro Infinity Rettificato  
(6 pz misti - 6 pcs mix)  
60x60 24"x24"



**004137/62** 110 ■  
Decoro Eternity Rettificato  
(6 pz misti - 6 pcs mix)  
60x60 24"x24"



CONTEMPORARY GRAPHITE 30x60 12"x24" DECORO ETERNITY 60x60 24"x24"


## MOSAICS AND TRIMS




**004143/180** 105 ■  
Mosaico 5x5 Graphite  
30x30 12"x12"




**303611/29** 25 ■  
Mosaico Triangolo Graphite  
30x34 12"x13"



Battiscopa 7,2x60  
**004148/09** Graphite 15 ■  
20 ■



★ Gradino Frontale  
30x60 26 ■  
**004274/132** Graphite 1 ■















★ Gradino Angolare DX/SX  
30x60 38 ■  
**004278/204** Graphite 1 ■

★ Disponibili solo su ordinazione • Available on demande

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	coll/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	38,60	32	63,04	1260
Fondo 60x60 Rettificato	8,5 mm	4	1,44	25,00	32	46,08	840
Fondo 30x60 Rettificato	8,5 mm	8	1,44	25,00	32	46,08	840
Fondo 60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960
Fondo 60x60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1050














## CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONWARE • GRÈS CÉRAME • FEINSTEINZEUG  
UNI EN 14411 BIA ALLEGATO G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	CONTEMPORARY
 <b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
 <b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
 <b>Resistenza al gelo</b> Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	<b>Nessuna alterazione</b> No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	<b>Non gelivo</b> Frost-proof Non gélifs Frostsicher
 <b>Caratteristiche di regolarità</b> Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	<b>Lunghezza e larghezza</b> / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6% max
		<b>Spessore</b> / Thickness Epaisseur / Stärke	± 5% max
		<b>Rettilineità spigoli</b> / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max
		<b>Ortogonalità</b> / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max
		<b>Planarità</b> / Lenght and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit	± 0,5% max
 <b>Qualità della superficie</b> Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	<b>Il 95% min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili</b> Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
 <b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	<b>Minimo GB</b> Minimum GB Minimum GB Minimum GB	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
 <b>Resistenza all'abrasione (metodo PEI)</b> Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	<b>Come dichiarato</b> As stated Comme déclaré Wie angegeben	<b>Da 3 a 5 in base al colore</b> From 3 to 5, according to color De 3 à 5, selon couleur Von 3 zu 5, je nachdem farbefarbe
 <b>Resistenza alle macchie</b> Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
 <b>Stabilità dei colori</b> Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	<b>Stabile</b>	<b>Nessuna Variazione</b>
 <b>Durezza Superficie Mohs</b> Mohs surface hardness Dureté de la surface (echelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	<b>Come dichiarato</b> As stated Comme déclaré Wie angegeben	<b>Naturale</b> 6-8
 <b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant
 <b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,4
	DIN 51130	<b>In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro</b> Basing on the environment or on the working area	R10

## CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONWARE • GRÈS CÉRAME • FEINSTEINZEUG  
UNI EN 14411 BIA ALLEGATO G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	OUTDOOR	
			 20MM <sup>3/4"</sup>	 30MM <sup>1 1/4"</sup>
 <b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
 <b>Resistenza alla flessione</b> Flexion Resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
 <b>Resistenza al gelo</b> Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	<b>Test superato secondo UNI EN ISO 10545 - 1</b> Pass to according to UNI EN ISO 10545 - 1 Test passé conformément à la UNI EN ISO 10545 - 1 Test bestanden nach UNI EN ISO 10545-1	<b>Nessun danno</b> No damage Aucun dommage Keinen Schaden	<b>Nessun danno</b> No damage Aucun dommage Keinen Schaden
 <b>Caratteristiche dimensionali</b> Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen	UNI EN ISO 10545-2	<b>Lunghezza e larghezza</b> / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6% max ± 2 mm	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
		<b>Spessore</b> / Thickness Epaisseur / Stärke	± 5% max ± 0,5 mm	
		<b>Rettilineità spigoli</b> / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max ± 1,5 mm	
		<b>Ortogonalità</b> / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,5% max ± 2 mm	
		<b>Planarità</b> / Lenght and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit	± 0,5% max ± 2 mm	
 <b>Resistenza alle macchie</b> Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
 <b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	<b>Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico</b> They must not show relevant signs of chemical attacks Ils ne doivent présenter aucun signe remarquable d'attaque chimique Sie dürfen keine nennenswerten Anzeichen chemischer Ätzung aufweisen	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
 <b>Stabilità dei colori</b> Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	<b>Nessuna variazione</b> No variation Pas de variation Keine Aenderungen	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
 <b>Durezza Superficie Mohs</b> Mohs surface hardness Dureté de la surface (echelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	≥ 5	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
 <b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	<b>Test superato secondo UNI EN ISO 10545 - 1</b> Pass to according to UNI EN ISO 10545 - 1 Test passé conformément à la UNI EN ISO 10545 - 1 Test bestanden nach UNI EN ISO 10545-1	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
 <b>Resistenza allo scivolamento</b> Skid resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft	METODO B.C.R.A.	DM. 236/89 BCRA	> 0,4	> 0,4
	DIN 51130	-	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B+C	A+B+C
	METODO ANSI A 137.1	WET DCOF ≥ 0,42	> 0,42	> 0,42
 <b>Qualità della superficie</b> Quality of the surface Qualité de surface Oberflaechequalitaet	UNI EN ISO 10545-2	<b>Il 95% dei prodotti è esente da difetti visibili</b> 95% of the products are free of visible defects 95% des produits sont exempts de défauts visibles 95% der Produkten sind ohne sichtbare Beschädigungen	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend





**Antica Ceramica Rubiera S.r.l.**


Via Salvaterra, 18/A - 42048 Rubiera (RE) - ITALY

Tel. +39 0522 628841 - Fax +39 0522 628976

[www.anticaceramica.it](http://www.anticaceramica.it) - [info@anticaceramica.it](mailto:info@anticaceramica.it)

Seguici su:  

**MADE IN ITALY**



OHSAS 18001  
GREENGUARD - UPEC  
UNI EN ISO 14021:2016  
EN ISO 50001:2011  
EN ISO 9001:2008  
EN ISO 14001:2004

