

Since 1961

FOSSILI

La soluzione più completa per l'esterno, progettata in tre formati, tre colori e due gradi di resistenza alla scivolosità per adattarsi ad ogni condizione di uso. L'aspetto estetico è quello della pietra tagliata a sega, con differenti granulosità e striature. La serie è utilizzabile con facilità in ambienti domestici e commerciali.

The best solution for outdoor flooring. Three sizes, three colors and two different surfaces, reproducing the effect of a saw-cut stone, with different grain and streaks. This collection is suitable for domestic and commercial installations.



FOSSILI

31x62 12"x24" - 31x31 12"x12" - 15,3x31 6"x12"

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

V3

R10

R12

HD

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



Grigio



Giallo



Ruggine



FOSSILI GRIGIO 31x31 12"x12" 15,3x31 6"x12"

FOSSILIGRIGIO



FOSSILI GRIGIO 31x62 12"x24"



TP3120/37 89 ■
Fossili Grigio
31x62 12"x24" R10



TP3100/28 86 ■
Fossili Grigio
31x31 12"x12" R10
TP3100/28 86 ■
Fossili Grigio
31x31 12"x12" R12



TP3302/32 82 ■
Fossili Grigio
15,3x31 6"x12" R10
TP3300/32 82 ■
Fossili Grigio
15,3x31 6"x12" R12



FOSSILI GIALLO 31x31 12"x12" 15,3x31 6"x12"

FOSSILIGIALLO



FOSSILI GIALLO 31x31 12"x12"



TP3020/37 89 ■
Fossili Giallo
31x62 12"x24" R10



TP3006/28 86 ■
Fossili Giallo
31x31 12"x12" R10
TP3000/28 86 ■
Fossili Giallo
31x31 12"x12" R12



TP3202/32 82 ■
Fossili Giallo
15,3x31 6"x12" R10
TP3200/32 82 ■
Fossili Giallo
15,3x31 6"x12" R12



FOSSILI RUGGINE 31x31 12"x12"

FOSSILIRUGGINE



FOSSILI RUGGINE 31x62 12"x24"



TP3460/37 89 ■
Fossili Ruggine
31x62 12"x24" R10




TP3406/28 86 ■
Fossili Ruggine
31x31 12"x12" R10
TP3406/28 86 ■
Fossili Ruggine
31x31 12"x12" R12




TP3407/32 82 ■
Fossili Ruggine
15,3x31 6"x12" R10
TP3407/32 82 ■
Fossili Ruggine
15,3x31 6"x12" R12


TRIMS




★ Terminale a Elle Monolitico OUT 15x4x30 8 ■
TP3402/21 Ruggine R11 47 ■
TP3002/21 Giallo R11 47 ■
TP3102/21 Grigio R11 47 ■



Battiscopa 7,5x31 46 ■
TP3401/09 Ruggine 15 ■
TP3001/09 Giallo 15 ■
TP3101/09 Grigio 15 ■



Gradino Frontale 32x31 1 ■
TP3408/61 Ruggine R10 81 ■
TP3004/61 Giallo R10 81 ■
TP3104/61 Grigio R10 81 ■















Gradino Angolare DX/SX 32x31 1 ■
TP3409/112 Ruggine R10 130 ■
TP3005/112 Giallo R10 130 ■
TP3105/112 Grigio R10 130 ■

★ **E' OBBLIGATORIO** posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED [not following same joint] due to the difference in dimension between tiles and special pieces

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness epaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet boxes/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	23,00	60	81,00	1400
Fondo 31x31	8,5 mm	14	1,35	22,22	72	97,20	1620
Fondo 15,3x31	8,5 mm	17	0,81	13,17	85	68,51	1140

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME • FEINSTEINZEUG
UNI EN 14411 BIA ALLEGATO G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	FOSSILI	
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	
 Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
 Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher	
 Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6% max	
		Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke	± 5% max	
		Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max	
		Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max	
		Planarità / Length and width Planeité de surface / Ebenflächigkeit	± 0,5% max	
 Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
 Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Minimo GB Minimum GB Minimum GB Minimum GB	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
 Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben	Da 3 a 5 in base al colore From 3 to 5, according to color De 3 à 5, selon couleur Von 3 zu 5, je nachdem farbefarbe	
 Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
 Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Stabile	Nessuna Variazione	
 Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben	Naturale 6-8	
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant	
 Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,4	
	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area	R10	R12



Antica Ceramica Rubiera S.r.l.

Via Salvaterra, 18/A - 42048 Rubiera (RE) - ITALY

Tel. +39 0522 628841 - Fax +39 0522 628976

www.anticaceramica.it - info@anticaceramica.it

Seguici su: 