

**Antica  
Ceramica  
Rubiera**

Since 1961

**INDIA**

---

**Collezione dal design minimalistico ispirata alle pietre a spacco, dalla superficie leggermente strutturata e con una sottile venatura. Un colore caldo e uno freddo, adatto ad installazioni in interno, sia residenziali che commerciali.**


*A collection inspired by hewn stones, with a lightly textured surface and subtle lengthwise grain. The minimalistic design with a warm and a cool color suited for internal use in residential and commercial applications.*



# INDIA

31x62 12"x24"

**GRES PORCELLANATO**  
PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAMÉ  
FEINSTEINZEUG



**COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN**



Calcutta



Bombay



INDIA CALCUTTA 31x62 12"x24"



INDIA CALCUTTA 31x62 12"x24" BOMBAY 31x62 12"x24"



12

**002420/33**  
India Calcutta  
31x62 12"x24"

66




12

**002417/33**  
India Bombay  
31x62 12"x24"

66

TRIMS




Battiscopa 7,2x62

20

**002436/09** Calcutta  
**002433/09** Bombay

15

15




\* Gradino Frontale 31x62

1

**002799/61** Calcutta  
**002801/61** Bombay

81

81



\* Gradino Angolare DX/SX 31x62 1

1

**002803/120** Calcutta  
**002805/120** Bombay

91

91













\* Disponibili solo su ordinazione • Available on demande

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	coll/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	24,00	60	81,00	1460

## CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME • FEINSTEINZEUG  
UNI EN 14411 BIA ALLEGATO G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	INDIA
 <b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
 <b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
 <b>Resistenza al gelo</b> Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	<b>Nessuna alterazione</b> No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	<b>Non gelivo</b> Frost-proof Non gélifs Frostsicher
 <b>Caratteristiche di regolarità</b> Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	<b>Lunghezza e larghezza</b> / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	<b>Tolleranze minime</b> Low alteration Minime alteration Geringe Veränderung
		<b>Spessore</b> / Thickness Epaisseur / Stärke	
		<b>Rettilineità spigoli</b> / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	
		<b>Ortogonalità</b> / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit	
		<b>Planarità</b> / Length and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit	± 0,5% max
 <b>Qualità della superficie</b> Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	<b>Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili</b> Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
 <b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	<b>Minimo GB</b> Minimum GB Minimum GB Minimum GB	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
 <b>Resistenza all'abrasione (metodo PEI)</b> Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	<b>Come dichiarato</b> As stated Comme déclaré Wie angegeben	<b>Da 3 a 5 in base al colore</b> From 3 to 5, according to color De 3 à 5, selon couleur Von 3 zu 5, je nachdem farbefarbe
 <b>Resistenza alle macchie</b> Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
 <b>Stabilità dei colori</b> Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	<b>Stabile</b>	<b>Nessuna Variazione</b>
 <b>Durezza Superficie Mohs</b> Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	<b>Come dichiarato</b> As stated Comme déclaré Wie angegeben	<b>Naturale</b>  6-8
 <b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant
 <b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,4
	DIN 51130	<b>In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro</b> Basing on the environment or on the working area	R9





**Antica Ceramica Rubiera S.r.l.**

Via Salvaterra, 18/A - 42048 Rubiera (RE) - ITALY

Tel. +39 0522 628841 - Fax +39 0522 628976

[www.anticaceramica.it](http://www.anticaceramica.it) - [info@anticaceramica.it](mailto:info@anticaceramica.it)

Seguici su:  

**MADE IN ITALY**



OHSAS 18001  
GREENGUARD - UPEC  
UNI EN ISO 14021:2016  
EN ISO 50001:2011  
EN ISO 9001:2008  
EN ISO 14001:2004

