

**Antica  
Ceramica  
Rubiera**

Since 1961

**PIETRA**

---



**Le semplici sfumature non complesse e la superficie leggermente marcata e luminosa, rendono il prodotto impiegabile con facilità in tutti gli spazi residenziali e commerciali leggeri.**

*The simple shades of color, together with the slightly marked and fairly bright surface, make the product easy to use for residential and light commercial applications.*



# PIETRA

31x31 12"x12"

**GRES PORCELLANATO**  
PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAMÉ  
FEINSTEINZEUG

V2

R9

HD

**COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN**



Giallo



Cotto



Rosa



Grigio











PIETRA GRIGIO 31x31 12"x12"



PIETRA GIALLO 31x31 12"x12"

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| <b>001303/23</b><br>Pietra Giallo<br>31x31 12"x12"                                    | <b>001373/23</b><br>Pietra Cotto<br>31x31 12"x12"                                     | <b>001306/23</b><br>Pietra Rosa<br>31x31 12"x12"                                      | <b>001300/23</b><br>Pietra Grigio<br>31x31 12"x12"                                    |
| 55  | 55  | 55  | 55  |

TRIMS













|   |  |  |
|---|--|--|
|                  |   |   |
| <b>Battiscopa 7,5x31</b><br>001346/06 Giallo<br>001374/06 Cotto<br>001347/06 Rosa<br>001342/06 Grigio | <b>Gradino Frontale Torello Incollato 31x31</b><br>002834/36 Giallo<br>002836/36 Cotto<br>002835/36 Rosa<br>002833/36 Grigio | <b>Gradino Angolare Torello Incollato 31x31</b><br>002838/68 Giallo<br>002840/68 Cotto<br>002839/68 Rosa<br>002837/68 Grigio |
| 46  | 6  | 2  |
| 121   | 75   | 93   |
| 121   | 75   | 93   |
| 121   | 75   | 93   |
| 121   | 75   | 93   |

| PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN |  |  |  |  |   |  |  |
|---|--|--|--|--|---|--|--|
| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen                                | spessore<br>thickness<br>épaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | coll/pallet<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/pallet<br>sqm/pallet<br>m/pallet<br>qm/pallet | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
| Fondo 31x31   | 9 mm   | 14   | 1,35                                     | 23,00                                    | 72  | 97,20  | 1675   |



## CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME • FEINSTEINZEUG  
UNI EN 14411 BIA ALLEGATO G (ISO 13006)

| Caratteristica tecnica<br>Technical feature<br>Caractéristique technique<br>Technische Eigenschaft  | Norma<br>Norm<br>Norme<br>Norm | Valore richiesto dalle norme<br>Required standards<br>Valeur prescrite par les normes<br>Normvorgabe   | PIETRA   |
|---|--------------------------------|--|--|
|  <b>Assorbimento d'acqua</b><br>Water absorption<br>Absorption d'eau<br>Wasseraufnahme   | UNI EN ISO 10545-3             | ≤ 0,5%   | ≤ 0,5%   |
|  <b>Resistenza alla flessione</b><br>Bending strength<br>Résistance à la flexion<br>Biegefestigkeit  | UNI EN ISO 10545-4             | ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>   | <b>Conforme</b><br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend   |
|  <b>Resistenza al gelo</b><br>Resistance to frost<br>Résistance aux gel<br>Frostbeständigkeit  | UNI EN ISO 10545-12            | <b>Nessuna alterazione</b><br>No alteration<br>Aucune alteration<br>Keine Veränderung  | <b>Non gelivo</b><br>Frost-proof<br>Non gélifs<br>Frostsicher  |
|  <b>Caratteristiche di regolarità</b><br>Regularity characteristics<br>Caractéristiques de régularité<br>Regelmäßigkeit                                      | UNI EN ISO 10545-2             | <b>Lunghezza e larghezza</b> / Length and width<br>Longuer et largeur / Länge und breite   | <b>Tolleranze minime</b><br>Low alteration<br>Minime alteration<br>Geringe Veränderung   |
|   |                                | <b>Spessore</b> / Thickness<br>Epaisseur / Stärke  |  |
|   |                                | <b>Rettilineità spigoli</b> / Straightness of sides<br>Rectitude des arêtes / Kantengeradheit  |  |
|   |                                | <b>Ortogonalità</b> / Rectangularity<br>Orthogonalite / Rechtwinkligkeit   |  |
|   |                                | <b>Planarità</b> / Length and width<br>Planeite de surface / Ebenflächigkeit   | ± 0,5% max   |
|  <b>Qualità della superficie</b><br>Surface quality<br>Qualités de la surface<br>Oberflächenqualität  | UNI EN ISO 10545-2             | <b>Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili</b><br>Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects<br>95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles<br>Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen | <b>Conforme</b><br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend   |
|  <b>Resistenza ai prodotti chimici</b><br>Resistance to chemical products<br>Résistance aux produits chimiques<br>Widerstand gegen Chemikalien             | UNI EN ISO 10545-13            | <b>Minimo GB</b><br>Minimum GB<br>Minimum GB<br>Minimum GB   | <b>Conforme</b><br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend   |
|  <b>Resistenza all'abrasione (metodo PEI)</b><br>Wear resistance (PEI test)<br>Résistance à l'abrasion (méthode PEI)<br>Widerstand gegen Abrieb (nach PEI) | UNI EN ISO 10545-7             | <b>Come dichiarato</b><br>As stated<br>Comme déclaré<br>Wie angegeben  | <b>Da 3 a 5 in base al colore</b><br>From 3 to 5, according to color<br>De 3 à 5, selon couleur<br>Von 3 zu 5, je nachdem farbefarbe |
|  <b>Resistenza alle macchie</b><br>Staining resistance<br>Résistance aux taches<br>Widerstand gegen Fleckenbildung   | UNI EN ISO 10545-14            | Min. 3   | <b>Conforme</b><br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend   |
|  <b>Stabilità dei colori</b><br>Colours stability<br>Stabilité des couleurs<br>Farbbeständigkeit   | DIN 51094                      | <b>Stabile</b>   | <b>Nessuna Variazione</b>  |
|  <b>Durezza Superficie Mohs</b><br>Mohs surface hardness<br>Dureté de la surface (échelle Mohs)<br>Ritzhärte nach Mohs                                     | UNI EN 101                     | <b>Come dichiarato</b><br>As stated<br>Comme déclaré<br>Wie angegeben  | <b>Naturale</b><br><br>6-8   |
|  <b>Resistenza agli sbalzi termici</b><br>Thermal shock resistance<br>Résistance aux écarts de température<br>Temperaturwechselbeständigkeit               | ISO 10545-9                    | <b>Metodo di prova disponibile</b><br>Test method available<br>Méthode d'essai disponible<br>Prüfverfahren verfügbar   | Resiste<br>Resistant   |
|  <b>Resistenza allo scivolamento</b><br>Slip resistance<br>Résistance au glissement<br>Rutschemmende Eigenschaft   | METODO B.C.R.A.                | D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)   | > 0,4  |
|   | DIN 51130                      | <b>In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro</b><br>Basing on the environment or on the working area  | R9   |



**Antica Ceramica Rubiera S.r.l.**

Via Salvaterra, 18/A - 42048 Rubiera (RE) - ITALY

Tel. +39 0522 628841 - Fax +39 0522 628976

**[www.anticaceramica.it](http://www.anticaceramica.it)** - [info@anticaceramica.it](mailto:info@anticaceramica.it)

Seguici su: 