

**Antica
Ceramica
Rubiera**

Since 1961

TIMELESS

L'effetto ardesia disponibile in 6 colori dai toni caldi e freddi e in 2 formati. Gli effetti cromatici e materici della grafica digitale si combinano con le superfici mosse caratteristiche delle lavorazioni materiche, ricreando l'effetto di una posa dallo stile naturale e contemporaneo.

A slate look available in two sizes and six colors, warm and cold. The chromatic and textured effects of digital technology highlight the uneven surfaces that are typical of hewn stone, recreating a look that is both natural and contemporary.



TIMELESS

62x62 24"x24" - 31x62 12"x24"

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG



COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



Steam



Ash



Coke



Desert



Dove



Autumn

TIMELESSSTEAM



003482/43 115 ■
Timeless Steam
62x62 24"x24"



003488/35 116 ■
Timeless Steam
31x62 12"x24"

TIMELESSASH



003483/43 115 ■
Timeless Ash
62x62 24"x24"



003489//35 116 ■
Timeless Ash
31x62 12"x24"

TIMELESSCOKE



003485/43 115 ■
Timeless Coke
62x62 24"x24"



003491/35 116 ■
Timeless Coke
31x62 12"x24"

TIMELESSDESERT



003484/43 115 ■
Timeless Desert
62x62 24"x24"



003490/35 116 ■
Timeless Desert
31x62 12"x24"


TIMELESSDOVE



 18

003486/43 115 ■

Timeless Dove
62x62 24"x24"

 18

003492/35 116 ■

Timeless Dove
31x62 12"x24"



TIMELESS ASH 62x62 24"x24"


TIMELESSAUTUMN



 18

003487/43 115 ■

Timeless Autumn
62x62 24"x24"


 18

003493/35 116 ■

Timeless Autumn
31x62 12"x24"


MOSAICS AND TRIMS



Mosaico 5x5 **31x31** 12"x12" 12 


003577/188 Steam	117 ■
003578/188 Ash	117 ■
003580/188 Coke	117 ■
003579/188 Desert	117 ■
003581/188 Dove	117 ■
003582/188 Autumn	117 ■



Muretto 5x10 **31x31** 12"x12" 12 


003583/232 Steam	119 ■
003584/232 Ash	119 ■
003586/232 Coke	119 ■
003585/232 Desert	119 ■
003587/232 Dove	119 ■
003588/232 Autumn	119 ■




Muretto 7,5x15,3 **31x31** 12"x12" 12 


003589/216 Steam	120 ■
003590/216 Ash	120 ■
003592/216 Coke	120 ■
003591/216 Desert	120 ■
003593/216 Dove	120 ■
003594/216 Autumn	120 ■


Disponibili in tutti i colori
Available in all colours




Battiscopa 7,2x62 20 


003558/9 Steam	15 ■
003559/9 Ash	15 ■
003561/9 Coke	15 ■
003560/9 Desert	15 ■
003562/9 Dove	15 ■
003563/9 Autumn	15 ■



* Gradino Frontale 31x62 1 

004319/132 Steam	26 ■
004320/132 Ash	26 ■
004321/132 Coke	26 ■
004322/132 Desert	26 ■
004323/132 Dove	26 ■
004324/132 Autumn	26 ■



* Gradino Angolare DX/SX 31x62 1 













004325/204 Steam	38 ■
004326/204 Ash	38 ■
004327/204 Coke	38 ■
004328/204 Desert	38 ■
004329/204 Dove	38 ■
004330/204 Autumn	38 ■

* Disponibili solo su ordinazione • Available on demande

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	24,00	60	81,00	1460
Fondo 62x62	9,5 mm	5	1,92	37,00	24	46,13	910

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME • FEINSTEINZEUG
UNI EN 14411 BIA ALLEGATO G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	TIMELESS
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
 Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
 Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher
 Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6% max
		Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke	± 5% max
		Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max
		Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max
		Planarità / Length and width Planeité de surface / Ebenflächigkeit	± 0,5% max
 Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
 Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Minimo GB Minimum GB Minimum GB Minimum GB	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
 Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben	Da 3 a 5 in base al colore From 3 to 5, according to color De 3 à 5, selon couleur Von 3 zu 5, je nachdem farbefarbe
 Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
 Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Stabile	Nessuna Variazione
 Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben	Naturale 6-8
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant
 Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,4
	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area	R10





Antica Ceramica Rubiera S.r.l.

Via Salvaterra, 18/A - 42048 Rubiera (RE) - ITALY

Tel. +39 0522 628841 - Fax +39 0522 628976

www.anticaceramica.it - info@anticaceramica.it

Seguici su:  

MADE IN ITALY



OHSAS 18001
GREENGUARD - UPEC
UNI EN ISO 14021:2016
EN ISO 50001:2011
EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004

